

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>PIŁKOCHWYTY</b>			
1.1		<b>ROBOTY ZIEMNE + FUNDAMENTY - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - SST-01, SST-08</b>			
1	KNR 2-01 d.1. 0122-01 1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m <sup>3</sup>		
		75.722	m <sup>3</sup>	75.722	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.722</b>
2	KNR 2-01 d.1. 0205-04 1 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		4.449	m <sup>3</sup>	4.449	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.449</b>
3	kalkulacja d.1. własna 1	Opłata za składowanie ziemi	m <sup>3</sup>		
		4.449	m <sup>3</sup>	4.449	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.449</b>
4	KNR 2-01 d.1. 0217-04 1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>		
		48.557	m <sup>3</sup>	48.557	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.557</b>
5	KNR 2-01 d.1. 0310-02 1	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
		22.717	m <sup>3</sup>	22.717	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.717</b>
6	KNR 2-01 d.1. 0501-01 1	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m <sup>3</sup>		
		71.274	m <sup>3</sup>	71.274	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.274</b>
1.2		<b>PIŁKOCHWYTY - ROBOTY MONTAŻOWE - 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń</b>			
7	kalkulacja d.1. własna 2	Rozbiórka z odzyskiem piłkochwyków wysokości 6 m, zlokalizowanych przy boisku obok byłej szkoły w Strzelcach Opolskich ul. M. Prawego 19	m		
		(46+24)*2	m	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
8	kalkulacja d.1. własna 2	Zakup brakujących 4 m piłkochwyków h=6,0 m kpl. oraz ewentualna przeróbka konstrukcji z odzysku	m		
		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	kalkulacja d.1. własna 2	Zakup siatki na piłkochwyty (siatka zatrzymująca piłki do tenisa ziemnego o oczkach 45/45 mm i gr. 5 mm) w kolorze zielonym	m <sup>2</sup>		
		144*4	m <sup>2</sup>	576.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>576.000</b>
10	kalkulacja d.1. własna 2	Montaż piłkochwyków wysokości 6 m - PIŁKOCHWYTY Z ODZYSKU o dł. 140 m oraz 4 m nowy - do wys. 2,20 m panele ogrodzeniowe ocynkowane (pręty pionowe fi 6 mm o rozstawie co 50 mm; pręty poziome dwa razy fi 8 co 200 mm) powyżej 2,20 m siatka polipropylenowa o oczkach 45 x 45 mm gr. 5 mm w kolorze zielonym na słupkach z profili zamkniętych ocynkowanych 100x50x4 mm	m		
		144	m	144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>